

立式5轴复合加工中心

VTM-YB series

VTM-1200YB / VTM-2000YB / VTM-80YB



5轴控制加工中心/复合加工中心

		VTM-1200YB	VTM-2000YB	VTM-80YB
适应卡盘尺寸	inch	36, 40	—	28, 32
最大工作台尺寸	φmm	1,250	2,000	915
最大加工直径	φmm	1,200	2,000	800
最大加工长度(高度)	mm	1,080	1,400	1,135
主轴转速	min ⁻¹	500	300	800
刀库收纳数量	把	36	36	36
主轴电机功率	kW	VAC30/22(30分/连续)	VAC30/22(30分/连续)	VAC30/22(30分/连续)
机床尺寸 (W×D×H)	mm	5,512×5,471×4,273	5,970×6,973×4,967	5,256×4,860×4,350
数控装置		OSP / FANUC	OSP / FANUC	OSP / FANUC

立式复合加工中心

VTM series

VTM-65 / VTM-100 / VTM-200



		VTM-65	VTM-100	VTM-200
适应卡盘尺寸	inch	18, 21, 24	24, 28, 32, 36	—
最大工作台尺寸	φmm	610	915	2,000
最大加工直径	φmm	650	1,000	2,000
最大加工长度(高度)	mm	635	840	1,200
主轴转速	min ⁻¹	1,250	1,250	200
刀库收纳数量	把	36	36	36
主轴电机功率	kW	VAC30/22(30分/连续)	VAC30/22(30分/连续)	VAC30/22(30分/连续)
机床尺寸 (W×D×H)	mm	4,001×2,990×4,000	4,286×3,175×4,300	5,561×5,258×4,603
数控装置		OSP / FANUC	OSP / FANUC	OSP / FANUC